

● 製品仕様



電子ブレーカー本体

定格電源電圧(周波数)	220V (50/60Hz) 両側極一次側に200V印加により電子回路が動作
使用温度範囲	-10℃~40℃ (結露なきこと)
保存温度範囲	-20℃~60℃ (結露なきこと)
外部電源入力	DC24V (電力会社様試験用専用電源別売)
電気用品安全法	(PSE) 特定電気用品 配線用遮断機 適合品 (100A以下のみ) (別紙1、2)
寸法	高さ306mm×巾112mm×奥行き88mm
消費電力(本体のみ)	最大5VA (200V、25mA)
重量	電子ブレーカー本体 (安全カバー含む) : 約2.5kg
主な材質	ケース: ABS樹脂 (難燃性) 制御基板: ガラスエポキシ1.6t (難燃性)
鉛フリー (RoHS)	鉛フリーハンダ使用、欧州指令RoHS適合
設計耐用年数	10年



電子ブレーカーBOX

寸法	高さ500mm×巾300mm×奥行き138mm (レバー除く)
重量	約2.7kg
材質	ABS樹脂 難燃性 (耐熱温度60℃)
施錠方法	鍵付きレバーハンドル (鍵No. 200付属)
使用温度範囲	-20℃~40℃ (結露なきこと)
環境	鉛フリー、欧州EU指令RoHS適合品

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みください。

製品ご購入後のご注意

製品には「保証書：保証期間1年」を添付しております。ご購入の際は、必ず「保証書」をお受取りのうえ、大切に保管ください。尚、取り付け年月日、販売店名の記載のないものは無効となります。※別途、さらに安心な保守契約もご用意しております。

■ご購入前のご相談・ご不明な点など、販売店でお分かりにならない場合は下記へお問い合わせください。

○電話：03-5211-5613

受付時間：午前9:30～午後5:00/土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、GWを除く

○FAX：03-5210-3023

■製品不具合の受付は下記のコールセンターへ

<24時間コール受付センター>

0120-484-482


年中無休 (365日) 受付

● 白河工場

品質・環境
ISO

白河工場は、地域環境の保全に取り組んでいます。

当社のISO認証はホームページをご覧ください。
<https://www.jelsystem.co.jp/>



製品のお問い合わせ・ご相談は下記の販売店まで
(販売店)

一步先へ、環境への気遣い
株式会社 ジェルシステム
HOME PAGE URL: <https://www.jelsystem.co.jp/>

●本社・営業本部
〒102-0074
東京都千代田区九段南4丁目2-11 アピスタ市ヶ谷ビル
[環境営業部] TEL 03-5211-5613 FAX 03-5210-3023

●生産研究本部 / 白河工場
〒969-0105
福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字池ノ入山14-1

「電子ブレーカー」は登録商標です。

当社類似品にご注意ください。

このカタログからの無断の複製は固くお断りします。

電気の基本料金 払いすぎているませんか？



年間削減金額 **15~25万円** (基本料金)

コスト削減率 平均 **40%**

累計出荷台数 **85,444台** (2007年以降)

幅広いラインナップ **全72機種** (適正容量設定に対応)

「 電子ブレーカー®」で電気基本料金を大幅削減！
JEL CONTROL SYSTEM

「 電子ブレーカー」は登録商標です。

JEL SYSTEM CO.,LTD.

2017.10



大幅な電気基本料金の削減を実現するシステムです。

JEL CONTROL SYSTEM

check!

『負荷設備契約』から『主開閉器契約』
に変更し、ジェルコントロールシステム
により小さな契約容量にできます。

累計出荷台数
85,444台

削減金額 >>> 月／13,227円
年／158,772円